

# Prestatieverklaring

Volgens verordening (EU) No 305/2011 Annex III  
Bouwproductenverordening

## Quartzline Alpha SL 2-20 F

DoP02AF22021


EN 13813:2002

<b>1. Producttype:</b> Unieke identificatiecode van het producttype:	<b>Dekvloeren en dekvloermortels</b>
<b>2. Type-</b> , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	<b>Alpha SL 2-20 F CA – C30– F7</b>
<b>3. Beoogd gebruik</b> of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	<b>Calciumsulfaat gebonden egalisiemortel voor calciumsulfaat gebonden ondergronden voor toepassing in gebouwen.</b>
<b>4. Naam, geregistreerde handelsnaam</b> of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	<b>Quartzline BV Boogaerdstraat 5 3316BN Dordrecht, The Netherlands</b>
<b>5. Contactadres:</b> Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	<b>Niet relevant (zie 4)</b>
<b>6. BVPB:</b> Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatie-bestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:	<b>System 4</b>
<b>7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN):</b> Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	<b>Niet relevant</b>
<b>8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA):</b> Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	<b>Niet relevant</b>

## 9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Onthechting van corrosieve substanties	CA	EN 13813	EN 13813:2002
Druksterkte:	C30	EN 13892-2	
Buigsterkte:	F7	EN 13892-2	
pH value:	≥ 7		
Geluidsisolatie:	NPD <sup>1)</sup>	EN ISO 140-1	
Geluidsabsorptie:	NPD	EN ISO 354	
Reactie bij brand:	A <sub>fl</sub>	EN 13501-1	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD	EN ISO 7783-1	
Thermische bestendigheid:	NPD	EN 12664	
Chemische bestendigheid:	NPD	EN 13529	

1) Geen prestatie vastgesteld (No Performance Determined)



## 10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dordrecht, 14 April 2023

Peter Groeneweg  
 Research and development

